



Yuton 104/105/106

Interface®



CARPET PRODUCT YUTON 106 COLOUR IRON INSTALLED NON DIRECTIONAL  
LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR SILVER DUNE INSTALLED ASHLAR



## EN

### Versatile value

A collection of 3 products. Yuton 104 is a level loop pile with a subtle geometric design. Yuton 105 has a versatile linear design and Yuton 106 features an organic and irregular pattern. Each product has 8 colours, sharing a muted palette of warm and cool greys.

Yuton 104, 105 and 106 are carbon neutral throughout its full product life cycle through our Carbon Neutral Floors™ Programme.

---

## FR

### Polyvalent

Une collection de 3 produits. Yuton 104 est une dalle de moquette à velours bouclé qui se démarque par un subtil motif géométrique. Yuton 105 se caractérise par un motif linéaire intemporel et Yuton 106 par un motif organique et irrégulier. Chaque produit se décline dans 8 coloris, empruntés à une même palette de gris chauds et froids.

Yuton 104, 105 et 106 sont neutres en carbone sur tout leur cycle de vie grâce à notre programme Carbon Neutral Floors™.

---

## DE

### Vielseitiger Nutzen

Eine Kollektion – drei Designs. Yuton 104 ist eine Schlingenqualität mit einem zurückhaltenden, geometrischen Design. Yuton 105 hat ein vielseitiges lineares Design während Yuton 106 ein organisches und unregelmäßiges Muster aufweist. Jedes Produkt ist in acht Farben erhältlich, die sich eine gedeckte Palette von warmen und kühlen Grautönen teilen.

Yuton 104, 105 und 106 sind im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.



## NL

### Veelzijdige kwaliteit

Een collectie van drie producten. Yuton 104 is een bouclé-tegel met een subtiel geometrisch ontwerp. Yuton 105 heeft een veelzijdig lineair ontwerp en Yuton 106 een organisch en onregelmatig patroon. Elk product is beschikbaar in acht kleuren en allemaal zijn ze verkrijgbaar in gedempte, warme en koele grijs tinten.

Yuton 104, 105 en 106 zijn gedurende hun hele levenscyclus CO<sub>2</sub>-neutraal dankzij ons Carbon Neutral Floors™-programma.

---

## ES

### Valor versátil

Una colección de tres productos. Yuton 104 es un bucle con un sutil diseño geométrico. Yuton 105 tiene un diseño lineal versátil y Yuton 106 presenta un patrón orgánico e irregular. Cada producto tiene ocho colores que comparten una paleta de grises cálidos y fríos.

Yuton 104, 105 y 106 son neutros en cuanto a emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida del producto a través de nuestro programa Carbon Neutral Floors™.

---

## SE

### Mångsidighet

En kollektion med tre produkter. Yuton 104 har jämn lugg med subtil geometrisk design. Yuton 105 har mångsidig linjär design och Yuton 106 har ett mönster som är naturinspirerat och oregelbundet. Varje produkt har åtta färger, med en gemensam dämpad palett med varma och svala grå toner.

Yuton 104, 105 och 106 är koldioxidneutral under hela produktlivscykeln, som en del av vårt Carbon Neutral Floors™ program.






PRODUCT YUTON 105 COLOUR ICE INSTALLED MONOLITHIC




PRODUCT YUTON 104 COLOUR METAL INSTALLED NON DIRECTIONAL




## Yuton 104 Colour Range



4080015 JET



4080016 METAL



4080017 PEWTER



4080018 MIST



4080019 STEEL



4080020 SILVER



4080021 NIMBUS




4080022 PEBBLE






## Yuton 105 Colour Range


---




4159014 COAL



4159015 LEAD



4159016 URBAN



4159017 OVERCAST



4159018 FOSSIL



4159019 ICE



4159020 TRUFFLE



4159021 BISCUIT



## Yuton 106 Colour Range



4290001 MIDNIGHT



4290002 SMOKE



4290003 IRON



4290004 FOG



4290005 TITANIUM



4290006 PEARL



4290007 DOVE



4290008 PARCHMENT



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Yuton 104 | 6.50 kg CO <sub>2</sub> |
| Yuton 105 | 6.58 kg CO <sub>2</sub> |
| Yuton 106 | 6.67 kg CO <sub>2</sub> |

**Total Recycled Content**

|           |       |
|-----------|-------|
| Yuton 104 | 73.9% |
| Yuton 105 | 73.9% |
| Yuton 106 | 73.3% |

**Total Virgin Content (non recycled)**

|           |       |
|-----------|-------|
| Yuton 104 | 26.1% |
| Yuton 105 | 26.1% |
| Yuton 106 | 26.7% |

**Installation Waste**

|  |      |
|--|------|
| Non-Directional Installation           | 1-2% |
| Monolithic & Quarter Turn Installation | 3-4% |
| Ashlar Installation                    | 3-5% |

**Yarn Recycled Content**

|    |
|----|
| 0% |
|----|

**Wear Classification**

|                         |
|-------------------------|
| Class 33 Heavy Contract |
|-------------------------|

**Certifications**



**Impact Sound Insulation ΔL<sub>w</sub> EN ISO 10140-3**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 23 dB                 | 24 dB     |
| Yuton 104 & Yuton 106 | Yuton 105 |

**Impact Sound Insulation ΔL<sub>w</sub> EN ISO 10140-3**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| α <sub>w</sub> 0.20   | α <sub>w</sub> 0.15 |
| Yuton 104 & Yuton 106 | Yuton 105           |

**Potential Green Building Contribution**



\* Please see [interface.com](http://interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

See contributions for each at [interface.com](http://interface.com)



#### Standard Backing CQuest™ Bio

**CQUEST™ BIO**  
Backing

#### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

#### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

#### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

#### SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

#### Carbon Neutral Floors™



#### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

#### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

#### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

#### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


#### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

#### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

#### ReEntry®



#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.












#### ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

# Technical Specifications - Yuton 104

|   |  |
|---|--|
| <b>Product Definition</b>   | Tufted Patterned Structured Loop Pile  |
| Konstruktion  | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität   |
| Descripción   | Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño  |
| Description   | Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs  |
| Type  | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé   |
| Descrizione   | Bouclé tufted strutturato  |
| <b>Pile Material</b>  | 100% Solution Dyed Nylon   |
| Polfasermaterial  | 100% Polyamid garngefärbt  |
| Composición Fibra   | 100% Poliamida tintada en masa   |
| Composition   | 100% Polyamide teint masse   |
| Poolmateriaal   | 100% Solution Dyed Polyamide   |
| Fibra   | 100% Poliammide tinta in massa   |
| <b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /  | 541 g/m <sup>2</sup> ± 5%  |
| Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa  |  |
| <b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /  | 3676 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |
| Totaalgewicht / Peso Totale   |  |
| <b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra /   | 2.9 mm + 15% / - 10%   |
| Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa  |  |
| <b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total /  | 6.0 mm ± 0.5 mm  |
| Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale  |  |
| <b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /   | 1 / 12 – 47.2  |
| Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm   |  |
| <b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / | 190,335 ± 5%   |
| Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti  |  |
| <b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte /  | CQuest™Bio   |
| Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo  |  |
| <b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /  | Heavy Contract (EN 1307)   |
| Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura   | Class 33 / LC1   |
| <b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /   | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)  |
| Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe  |  |
| <b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /   | ≤ 0.2% (EN 986)  |
| Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale   |  |
| <b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß /   | 23 dB (EN ISO 10140-3)   |
| Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /  |  |
| Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico   |  |
| <b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /  | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)   |
| Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /  |  |
| Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico  |  |
| <b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /   |  |
| Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico  |  |
|   | 125Hz 0.04   250Hz 0.02   500Hz 0.08   1000Hz 0.19   2000Hz 0.34   4000Hz 0.43   (EN ISO 354) α <sub>s</sub> |

**Style** 4080 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br>DOP: 1037/127363<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 1037/127363<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br><br><br> | <br><br><br><br> |
|--|--|--|---|

## Light Values

| Product          | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| <b>Yuton 104</b> | 4080015   | Jet         | 21.3     | 3.3      |
|                  | 4080016   | Metal       | 31.4     | 6.8      |
|                  | 4080017   | Pewter      | 33.0     | 7.5      |
|                  | 4080018   | Mist        | 40.9     | 11.8     |
|                  | 4080019   | Steel       | 38.6     | 10.4     |
|                  | 4080020   | Silver      | 45.1     | 14.6     |
|                  | 4080021   | Nimbus      | 54.5     | 22.4     |
|                  | 4080022   | Pebble      | 48.1     | 16.9     |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493











**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

# Technical Specifications - Yuton 105

|  |  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Product Definition</b>  | Tufted Patterned Structured Loop Pile<br>Konstruktion Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität<br>Descripción Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño<br>Description Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs<br>Type Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé<br>Descrizione Bouclé tufted strutturato |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Material</b>   | 100% Solution Dyed Nylon<br>Polfasermaterial 100% Polyamid garngefärbt<br>Composición Fibra 100% Poliamida tintada en masa<br>Composition 100% Polyamide teint masse<br>Poolmateriaal 100% Solution Dyed Polyamide<br>Fibra 100% Poliammide tinta in massa   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinsetgewicht / Peso Felpa  | 551 g/m <sup>2</sup> ± 5%  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale   | 3622 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa   | 3.2 mm + 15% / - 10%   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale  | 5.9 mm ± 0.5 mm  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm  | 1/10 – 39.4  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti   | 178,409 ± 5%   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo  | CQuest™Bio   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura   | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC1   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe   | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale  | ≤ 0.2% (EN 986)  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico                       | 24 dB (EN ISO 10140-3)   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)   |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico   |  |                       |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|  | <table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b><br/>-0.01</td> <td><b>250Hz</b><br/>0.02</td> <td><b>500Hz</b><br/>0.04</td> <td><b>1000Hz</b><br/>0.15</td> <td><b>2000Hz</b><br/>0.27</td> <td><b>4000Hz</b><br/>0.32</td> <td>(EN ISO 354)<br/>α<sub>s</sub></td> </tr> </table>   | <b>125Hz</b><br>-0.01 | <b>250Hz</b><br>0.02  | <b>500Hz</b><br>0.04  | <b>1000Hz</b><br>0.15 | <b>2000Hz</b><br>0.27          | <b>4000Hz</b><br>0.32 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
| <b>125Hz</b><br>-0.01  | <b>250Hz</b><br>0.02   | <b>500Hz</b><br>0.04  | <b>1000Hz</b><br>0.15 | <b>2000Hz</b><br>0.27 | <b>4000Hz</b><br>0.32 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |                       |                                |

**Style** 4159 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>DOP: 1037/127362<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 1037/127362<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br><br> | <br><br><br><br> |
|--|--|---|---|

## Light Values

| Product          | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| <b>Yuton 105</b> | 4159014   | Coal        | 23.3     | 3.9      |
|                  | 4159015   | Lead        | 25.8     | 4.7      |
|                  | 4159016   | Urban       | 35.5     | 8.7      |
|                  | 4159017   | Overcast    | 33.0     | 7.5      |
|                  | 4159018   | Fossil      | 37.4     | 9.8      |
|                  | 4159019   | Ice         | 45.0     | 14.6     |
|                  | 4159020   | Truffle     | 44.0     | 13.9     |
| 4159021          | Biscuit   | 51.5        | 19.7     |          |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493










**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

## Technical Specifications - Yuton 106

|   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Product Definition</b>   | Tufted Patterned Structured Loop Pile   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Konstruktion  | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Descripción   | Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Description   | Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Type  | Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Descrizione   | Bouclé tufted strutturato   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Material</b>  | 100% Solution Dyed Nylon  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Polfaserematerial   | 100% Polyamid garnefärbt  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Composición Fibra   | 100% Poliamida tintada en masa  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Composition   | 100% Polyamide teint masse  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Poolmateriaal   | 100% Solution Dyed Polyamide  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Fibra   | 100% Poliammide tinta in massa  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /  | 561 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /  | 3823 g/m <sup>2</sup> ± 5%  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Totaalgewicht / Peso Totale   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra /   | 2.9 mm + 15% / - 10%  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total /  | 6.4 mm ± 0.5 mm   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /   | 1 / 12 – 47.2   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / | 194,299 ± 5%  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte /  | CQuest™Bio  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /  | Heavy Contract (EN 1307)  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura   | Class 33 / LC1  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /   | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /   | ≤ 0.2% (EN 986)   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß /   | 23 dB (EN ISO 10140-3)  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /  | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| <b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /   |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
| Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico  |   |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|   | <table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b><br/>0.04</td> <td><b>250Hz</b><br/>0.02</td> <td><b>500Hz</b><br/>0.08</td> <td><b>1000Hz</b><br/>0.19</td> <td><b>2000Hz</b><br/>0.34</td> <td><b>4000Hz</b><br/>0.43</td> <td>(EN ISO 354)<br/>α<sub>s</sub></td> </tr> </table> | <b>125Hz</b><br>0.04 | <b>250Hz</b><br>0.02  | <b>500Hz</b><br>0.08  | <b>1000Hz</b><br>0.19 | <b>2000Hz</b><br>0.34          | <b>4000Hz</b><br>0.43 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
| <b>125Hz</b><br>0.04  | <b>250Hz</b><br>0.02  | <b>500Hz</b><br>0.08 | <b>1000Hz</b><br>0.19 | <b>2000Hz</b><br>0.34 | <b>4000Hz</b><br>0.43 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |                       |                                |
| <b>Style</b>  | 4290  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |
|   | 4m <sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)  |                      |                       |                       |                       |                                |                       |                                |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>DOP: 1037/127955<br>EN 14041:2004<br>Notified Body - 0493<br>COC<br>0493 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>DOP: 1037/127955<br>EN 14041:2004<br>Approved Body - 8515<br>COC<br>8515 – CPR – 0181<br>For use as floor covering in buildings | <br>NON DIRECTIONAL<br><br><br> | <br><br> |
|--|--|---|---|

## Light Values

| Product          | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| <b>Yuton 106</b> | 4290001   | Midnight    | 27.7     | 5.4      |
|                  | 4290002   | Smoke       | 27.7     | 5.4      |
|                  | 4290003   | Iron        | 32.9     | 7.5      |
|                  | 4290004   | Fog         | 36.5     | 9.3      |
|                  | 4290005   | Titanium    | 42.6     | 12.9     |
|                  | 4290006   | Pearl       | 52.0     | 19.3     |
|                  | 4290007   | Dove        | 47.8     | 20.2     |
|                  | 4290008   | Parchment   | 51.9     | 20.0     |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

**Europe, Middle East & Africa**

|    |                           |
|----|---------------------------|
| AE | +971 44508175             |
| AT | +43 1 8102839             |
| BA | +387 33 522 534           |
| BE | +32 2 475 27 27           |
| BG | +359 2 808 303            |
| BY | +375 17 226 75 14         |
| CH | +41 44 913 68 00          |
| CZ | +42 0 233 087 111         |
| DE | +49 2151 3718 0           |
| DK | +45 33 79 70 55           |
| EE | +372 6518 313             |
| ES | +34 932 418 750           |
| EG | +(202) 3760 7818          |
| FR | +33 1 58 10 20 20         |
| GR | +30 211 2120820           |
| HR | +385 14 62 30 63          |
| HU | +36 1 349 6545            |
| IE | +353 1 679 8466           |
| IL | +972 97403034             |
| IT | +39 02 890 93678          |
| KZ | +7 701 391 88 13          |
| LT | +370 37 337332            |
| LV | +371 672 18 744           |
| NL | +31 33 277 5555           |
| ME | +381 11 414 92 00         |
| MK | +389 2 323 01 89          |
| NO | +47 23 12 01 70           |
| PL | +48 22 862 48 40          |
| PT | +351 217 122 740          |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00         |
| SA | +966 554622263            |
| SE | +468 241 230              |
| SK | +421 911 104 073          |
| SI | +386 8 205 4007           |
| TR | + 90 212 248 97 77        |
| UA | +38(044)238 27 67         |
| UK | +44 (0)800 3134465        |
| ZA | +27 11 608 4270           |

[www.interface.com](http://www.interface.com)



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.