

## PRODUCT INFORMATION

<b>European classification</b> Classification Européenne   Europäische Klassifizierung   Europese classificatie	EN ISO 10874	23 / 32
<b>Total thickness</b> Épaisseur totale   Gesamtdicke   Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
<b>Wear layer</b> Couche d'usure   Nuttschicht   Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
<b>Wear layer treatment</b> Traitement couche d'usure   Schutz vor Schmutz   Behandeling slijtlaag		Super guard
<b>Total weight</b> Poids total   Gewicht   Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 1950 g/m <sup>2</sup>

## SIZE & PACKING

<b>Width</b> Largeur   Breite   Breedte	2 m	3 m	4 m
<b>Standard Length</b> Longeur standard   Standardlänge   Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
<b>Weight of standard roll</b> Poids standard des rouleaux   Standard-Rollengewicht   Standaard rolgewicht	121 kg	182 kg	242 kg

## TEST RESULTS

<b>Slip resistance</b> Glissance   Rutschfest   Antislip	EN 13893	DS
<b>Slip restraint</b> Résistance au glissement   Rutschemmung   Slipweerstand	DIN 51130	R10
<b>Formaldehyde group</b> Groupe formaldéhyde   Formaldehyd-Gruppe   Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
<b>Inflammability</b> Inflammabilité   Entflammbarkeit   Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
<b>Acoustical insulation</b> Isolation acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Contactgeluidsisolatie	ISO 717	17 dB
<b>Underfloor heating</b> Chauffage par le sol   Bodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté   Geeïgnet   Geschikt
<b>Thermal conductivity</b> Conductivité thermique   Wärmeleitfähigkeit   Thermische geleidbaarheid	EN 12524	0,25 W / mK
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique   Wärmedurchlasswiderstand   Warmteweerstand	EN 12466	0,0112 m <sup>2</sup> K / W
<b>Resistance to household chemicals</b> Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit   Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good Très bon   Sehr gut   Zeer goed
<b>TOG values</b>	ISO 5085-1	< 0,5
<b>Warranty</b> Garantie   Garantie   Garantie		15 years 5 years commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik

