

PRODUCT INFORMATION

European classification Classification Européenne Europäische Klassifizierung Europese classificatie	EN ISO 10874	23
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2,60 mm
Wear layer Couche d'usure Nuttschicht Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,35 mm
Wear layer treatment Traitement couche d'usure Schutz vor Schmutz Behandeling slijtlaag		Superguard
Total weight Poids total Gewicht Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 2200 g/m ²

SIZE & PACKING

Width Largeur Breite Breedte	2 m	3 m	4 m
Standard Length Longeur standard Standardlänge Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht	132 kg	198 kg	264 kg

TEST RESULTS

Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschemmung Slipweerstand	DIN 51130	R10
Formaldehyde group Groupe formaldéhyde Formaldehyd-Gruppe Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Inflammability Inflammabilité Entflammbarkeit Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Acoustical insulation Isolation acoustique Trittschallverbesserungsmaß Contactgeluidsisolatie	ISO 717	18 dB
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté Geeïgnet Geschikt
Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit Thermische geleidbaarheid	EN 12524	0.25 W / mK
Thermal resistance Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand Warmteweerstand	EN 12466	0.0104 m ² K / W
Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
TOG value	ISO 5085-1	0.10
Warranty Garantie Garantie Garantie		15 years 5 years commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik



UNL_24_007